

Laufrost Trapac



Der sichere Weg auf allen Dächern

Einsatzbereich:

Das Trapac Laufrostset wird für profilierte Tondachziegel und Betonziegel sowie für Biber Doppeldach und Eternitschiefer verwendet.

Der Dachneigungsverstellbereich beträgt 20° bis 56° inkl. der 3° Abweichung zur Waagerechten.

Verarbeitungshinweis:

Die Anordnung von 4 Langlöchern in der Rostaufklappe ermöglicht eine sichere Montage bei jeder Baustellensituation.

Durch einfaches Einhängen in der Traglatte ist eine Montage ohne eine Zusatzlatte möglich. Bei extrem grossformatigen Ziegeln kann eine Zusatzlatte notwendig werden (bei Lattenabständen ab 37 cm).

Material: Stahl verzinkt und pulverbeschichtet

Set: Mit Halterungen und Befestigungsmitteln

Für Tondachziegel und Betonziegel



Dimension	Farbe	Art.-Nr.
25 x 42 cm	rot	KS 9300
25 x 42 cm	braun	KS 9300
25 x 42 cm	schwarz	KS 9300
25 x 84 cm	rot	KS 9400
25 x 84 cm	braun	KS 9400
25 x 84 cm	schwarz	KS 9400

Für Biber Doppeldach und Eternitschiefer

Dimension	Farbe
25 x 42 cm	rot
25 x 42 cm	braun
25 x 42 cm	schwarz
25 x 84 cm	rot
25 x 84 cm	braun
25 x 84 cm	schwarz