

NEUHEIT

Anschlagpunkt **Glaro-SL**

Geprüft für alle Belastungsrichtungen nach
EN 795:2006 Typ A



Glaro-SL F



Glaro-SL BS

- Inkl. Schrauben Glaro-Kombi 8 x 180 mm, andere Schraubenlängen werden auf Anfrage **kostenlos** mit dem Glaro-SL mitgeliefert (bis max. 8 x 400 mm)
- Typ **Glaro-SL F** für Falzziegel (Abkröpfung 50 mm)
- Typ **Glaro-SL BS** für Biberschwanzziegel oder Schiefer (Abkröpfung 30 mm)
- Ausführung Chromstahl blank

Anschlagpunkt Glaro-SL			
Bezeichnung	Ausführung		Bestellung
Glaro-SL F	blank	Preis auf Anfrage.	
Glaro-SL BS	blank	Preis auf Anfrage.	

Franko - Lieferung ab 300.00CHF Warenwert

Montagehinweis: Den Glaro-SL mit den mitgelieferten Glaro-Kombi Schrauben direkt in den Sparren befestigen, mindestens eine Einschraubtiefe von 100 mm. Wird durch die Montage die Unterdachbahn durchdrungen, muss diese fachgerecht abgedichtet werden.