

NOUVEAUTÉ

Point d'ancrage **SIHA SOLAR**

Testé dans tous les sens de charge
selon EN 795:2012 type A



SIHA SOLAR A



SIHA SOLAR G

- y.c. visserie Glaro-Turbo 8 x 72 mm (montage dans le contre-lattage, pas de perforation de la sous-toiture)
- Le **SIHA SOLAR** a été conçu pour être installé au niveau du faîte des installations solaires intégrées au toit. Grâce à sa construction très courte, le **SIHA SOLAR** nécessite très peu de place.
- Le **SIHA SOLAR** peut également être utilisé en surface pour des installations intégrées à la toiture, il faut alors impérativement faire attention à l'ombrage.
- Exécutions en acier inox nu et RAL 9005 noir

Point d'ancrage SIHA SOLAR			
Désignation	Exécution		Commande
SIHA SOLAR A	nu	Prix sur demande.	
SIHA SOLAR A	noir	Prix sur demande.	
SIHA SOLAR G	nu	Prix sur demande.	
SIHA SOLAR G	noir	Prix sur demande.	

Livraison franco dès valeur de marchandise de frs. 300.00

Instruction de montage: Monter le **SIHA SOLAR** avec les vis Glaro-Turbo 8 x 72 mm fournies. Montage au moyen d'une planche de traction sur trois contre-lattes, y.c. une contre-latte aveugle. Les instructions de montage et les consignes de sécurité doivent impérativement être respectées.