

Notice de montage - Point d'ancrage de sécurité

Glarofix 50/70

(EN 795:2012 type A)



Prière de lire les consignes de sécurité supplémentaires avant le montage

Le point d'ancrage de sécurité Glarofix 50/70 en acier inoxydable sert de point d'ancrage pour deux personnes. Glarofix 50/70 (longueurs de câble 50 cm ou 70 cm) se monte sur un support en bois vérifié statiquement (avant le montage, vérifier la portance de la toiture).

1. Fixation du Glarofix 50/70

Pour fixer les points d'ancrage de sécurité Glarofix, centrer sur le chevron les deux vis spéciales Glaro Disc 10 x L=.....mm fournies et les visser sans faire d'avant-trou. La longueur des vis se choisit en fonction du type de toiture. Dans tous les cas, les vis Glaro Disc se vissent en les centrant sur le chevron et en les faisant pénétrer impérativement sur une profondeur d'au moins 100 mm. Dimensions minimales des chevrons 80x120 mm, classe de résistance C 24. Si le lé de sous-toiture est percé lors du montage, l'étanchéifiefier conformément aux règles de bonne pratique professionnelle.



chevron d'au moins 8x12 cm, profondeur de vissage minimale dans le chevron 100 mm

vis Glaro Disc 10xL..., longueur de vis (L) définie par la toiture existante



également montage frontal, profondeur de vissage minimale dans le chevron 100 mm

Le câble en acier est intégré dans le revêtement de toit, si existant. N'utiliser impérativement que des pièces d'origine (Glarofix et Glaro Disc).