

Sicherheitshinweise

Anschlagpunkt SESY-19 Solo

Ring zum Anschlagen der PSAgA



Der SESY-19 Solo, Anschlagpunkt nach DIN EN 795:2012 Typ A, DIN CEN/TS 16415:2017 ist für 3 Personen geprüft. Eine Verwendung über First ist ausgeschlossen. Die Montage erfolgt ausschliesslich in Holz. Geprüft und geeignet für den Einbau in Verbindung mit einem Röhrenschneefang.

Der Anschlagpunkt SESY-19 Solo aus Edelstahl wird auf einem statisch geprüften Untergrund (z.B. einer tragenden Dachkonstruktion) montiert. Der SESY-19 Solo dient als Anschlagpunkt für die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz und wurde nach EN 795: 2012 Typ A / DIN CEN/TS 16415:2017 für Holzdachkonstruktionen getestet.



Die Montage- und Anleitungsunterlagen sind vor der Montage zu studieren und müssen genau eingehalten werden. Die Anleitung muss von den Benutzern gelesen und verstanden sein. Die Herstellerangaben sind strikt einzuhalten. Eine Nichtbeachtung kann zu personellen Schäden führen.

Hinweise zur Sicherheit

- Während der Montage der Anschlagvorrichtung sind die Vorgaben gemäss UVG (Unfallversicherungsgesetz) BauAV (Bauarbeitenverordnung) und VUV (Verordnung über Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten) einzuhalten.
- Der Anschlagpunkt SESY-19 Solo dient zur Personensicherung für 3 Personen. Es dürfen keine anderen Lasten angehängt werden.
- Gesundheitliche Probleme (Herz- und Kreislaufprobleme, Medikamenteneinnahme, Unwohlsein) können die Sicherheit bei Arbeiten in der Höhe beeinträchtigen. Bei Zweifeln sollte vor der Montage/Benutzung ein Arzt aufgesucht werden.
- Die Montage/Benutzung ist durch für den Dachbereich ausgebildete Personen auszuführen.
- Die zur Sicherung verwendeten PSA und sonstige Verbindungsmittel müssen den gültigen Normen entsprechen und sind jährlich zu kontrollieren. (Verbindungsmittel EN 354, Falldämpfer EN 355, Auffanggurte EN 361)

- Die MonteurlInnen müssen dafür sorgen, dass der Untergrund für die Befestigung des SESY-19 Solo geeignet ist.
- Es sind ausschliesslich die mitgelieferten Glaro-Turbo Schrauben, 8x.....mm für die Befestigung zu verwenden. Die Länge ergibt sich aus der Konstruktion.
- Die weitere Sicherheitsausrüstung gegen Absturz darf nur mit geeigneten Karabinerhaken in den SESY-19 Solo eingehängt werden. Das Einhängen des Karabinerhakens muss am Ring erfolgen.
- Bestehen Zweifel für eine sichere Benutzung des SESY-19 Solo darf dieser erst benutzt werden, wenn eine sachkundige Person schriftlich zugestimmt hat.
- Der Raum unter dem Arbeitsplatz ist grundsätzlich frei zu halten. Auch während der Anwendung und Montage ist der notwendige Freiraum unterhalb der Absturzkante stets zu berücksichtigen. Bei der Berechnung des Freiraums sind die aufgrund eines Sturzes erfolgende Verformung des Sicherheitsdachhakens sowie das Aufreissen des Falldämpfers, die Verschiebung des Gurtes und Verlängerung des Seiles zu berücksichtigen. Zusätzlich müssen die Gebrauchsanleitungen der weiteren verwendeten PSA gegen Absturz berücksichtigt werden.
- Bevor in den SESY-19 Solo eingehängt wird, ist dieser auf sichtbare Mängel zu prüfen. Bei z.B. defekter Dacheindeckung darf der Haken nicht mehr benutzt werden.
- Der SESY-19 Solo ist in Verbindung mit einem Röhrenschneefang konzipiert und geprüft worden, eine Installation ohne Röhrenschneefang wird von uns nicht empfohlen.
- Nach einer Absturzbelastung oder bei Zweifeln über den sicheren Zustand muss der SESY-19 Solo ersetzt werden.
- Für die im Zusammenhang mit den auszuführenden Arbeiten möglichen Notfälle muss ein Plan mit Rettungsmassnahmen vorhanden sein.
- Es dürfen an der Anschlagereinrichtung keine Änderungen ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen werden (gilt auch für Reparaturen).
- Der SESY-19 Solo darf nicht mit Chemikalien und weiteren aggressiven Stoffen in Verbindung gebracht werden.
- Der SESY-19 Solo ist jederzeit eindeutig identifizierbar. (Hersteller, Typ/Modell, Seriennummer, EN Normen)
- Die Sicherheitseinrichtung (inkl. PSA) muss mindestens 1 x jährlich durch einen sachkundigen geprüft werden. Dieser ergreift (wenn nötig) Massnahmen und hält das Ergebnis der Prüfung in jedem Fall auf dem mitgelieferten Kontrollblatt fest. Auch die Lesbarkeit der Kennzeichnung ist jeweils zu prüfen.
- Falls Dritte das Sicherungssystem übernehmen sind die Bedienungs- und Montageanleitung sowie die Kontrollblätter zu übergeben.
- Wird der SESY-19 Solo in ein anderes Land weiterverkauft muss der Wiederverkäufer dafür sorgen, dass die Anleitungen für den Gebrauch und die regelmässigen Überprüfungen in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung stehen.
- Bei der Baumusterprüfung eingeschaltete Stelle:
DEKRA Testing and Certification GmbH, Dinnendahlstrasse 9, D-44809 Bochum

